

# DESOGERME SANHYDRO ULTRA - Gamme désinfectants

**SUPPRIME LES ALGUES, ÉVITE L'ENTARTRAGE ET ASSAINIT LES  
CANALISATION D'EAUX D'ABREUVEMENT DES ÉLEVAGES**



- Améliore et maintient la qualité hygiénique des canalisations et aide à éliminer le biofilm, grâce à une action bactéricide et algicide.
- Compatible avec les eaux dures, acides, chargées en fer ou manganèse.
- Réduit les risques de pathologies digestives et améliore la productivité des élevages.
- Très économique (1L de produit pur traite jusqu'à 100 m<sup>3</sup> d'eau).
- Non mutagène, non moussant et sans odeur.
- Qualité contact alimentaire. Ininflammable.
- N° d'inventaire au Ministère de l'environnement : 60410.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide incolore, inodore.
- Densité : 1,04 à 1,05 à 20°C.
- Miscible en toutes proportions dans l'eau.
- pH : 4,5 ± 0,5.
- Non classé inflammable.
- Solution aqueuse de composés cationiques.
- Ne présente pas d'activité mutagène (Mutatest d'Ames).
- **DESOGERME SANHYDRO ULTRA** ne contient ni composé phénolique, ni hypochlorite (chlore), ni solvant.
- **DESOGERME SANHYDRO ULTRA** est compatible avec les produits non ioniques ou cationiques.
- **DESOGERME SANHYDRO ULTRA** est incompatible avec les anioniques, et avec les bases fortes. Il est peu compatible avec les détergents : procéder d'abord au nettoyage avec détergent, puis désinfecter.
- Microbicide puissant à large spectre d'activité, actif sur les bactéries Gram + et Gram - (norme EN 1276), très actif sur les algues, actif en milieu faiblement acide ou alcalin. Efficace même en eau dure.
- Contient 200 g/kg de PolyHexaMéthylène Biguanide.
- **DESOGERME SANHYDRO ULTRA** est un biocide utilisé pour l'usage PT04 désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

## SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Éviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement (utiliser la totalité aux doses préconisées).
- Les composants de **DESOGERME SANHYDRO ULTRA** sont dans la liste des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (Arrêté du 19/12/13).
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
- Usage réservé aux professionnels.

## MODE D'EMPLOI :

- Détartrage et élimination des algues collées : employer **DECAGRI** dilué et rincer abondamment.
- Introduire avec une pompe doseuse, 1L/100 m<sup>3</sup> (10g/m<sup>3</sup> d'eau) de **DESOGERME SANHYDRO ULTRA** dans les canalisations à traiter. Augmenter la dose à 2L/100m<sup>3</sup> pendant 15 jours en cas de mauvaises conditions sanitaires.
- Utiliser un doseur **DOSATRON** ou **DOSMATIC** réglé à 1%, en aspirant une solution pré-diluée à 1/1000 = 1L/100m<sup>3</sup> de **DESOGERME SANHYDRO ULTRA** en dilution finale.
- En cas de contamination très importante, traiter les canalisations et les cuves avec **DESOGERME SANHYDRO ULTRA** dilué à 1/400 (contact ½ heure), rincer abondamment, puis doser ensuite à 1L/100m<sup>3</sup>.
- En cas d'utilisation d'acidifiant, verser dans la solution mère d'abord l'eau, puis l'acide. Attendre quelques minutes avant de verser le **DESOGERME SANHYDRO ULTRA** (en dernier).