

DÉCAPANT GRAFFITI SPECIAL SURFACES FRAGILES



- **Elimine efficacement graffitis, encres.**
- **Version Ultra Light supprime les graffitis sans agresser les supports : acier, aluminium, bois, ciment, pierre, certains plastiques...**
- **Grâce à son action instantanée, il n'est pas nécessaire de respecter un temps de contact trop important.**
- **Possibilité d'utilisation sur des supports aussi variés que des panneaux de signalisation, intérieurs de train...**
- **Non classé pour l'environnement.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, incolore.
- Odeur légère.
- Densité à 20°C : $1,01 \pm 0,02$.
- Point d'éclair (vase clos) : non concerné.
- **DETRIL TAG UL** possède un pH alcalin.
- Préparation aqueuse à base d'additifs spécifiques, d'accélérateurs de décapage, de co-solvant.
- Grande polyvalence d'utilisation.
- Soluble dans l'eau en toutes proportions.
- **Consommation** : 50 à 200 ml/m².
- Evaporation progressive.
- La plupart des matières plastiques ne sont pas sensibles au **DETRIL TAG UL** dans les conditions normales d'emploi. Faire un essai préalable.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- **DETRIL TAG UL** n'est pas classé inflammable.
- Non classé pour l'environnement.

MODE D'EMPLOI :

- Appliquer **DETRIL TAG UL** concentré à l'aide d'un chiffon directement sur le graffiti.
- Frotter jusqu'à dissolution complète du graffiti ou de la salissure.
- La réaction étant instantanée, **DETRIL TAG UL** évite un temps d'action trop long et préserve ainsi la plupart des supports fragiles ou peints.
- Un rinçage à l'eau (éponge humidifiée...) est conseillé, afin de supprimer l'ensemble des résidus de peinture encore présent sur les surfaces.

APPLICATIONS :

- **DETRIL TAG UL** permet de décapier l'ensemble des graffitis sur supports fragiles.
- Décapage des **graffitis** sur supports verticaux : plastiques, panneaux....