

TYPHON

GPE439

PEINTURE ROUTIÈRE EN PHASE AQUEUSE



Avantages :

- Peinture de signalisation à base d'eau pour traçage de chaussée et parking possédant un bon niveau d'antiglissance, une excellente adhérence, une très bonne visibilité, de nuit y compris par temps de pluie et de jour sur toute la durée de vie du produit.
- Très résistant à l'usure, environ 1 000 000 de passages.
- Respecte l'utilisateur, non nocif, non irritant et ininflammable.
- Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses.

Caractéristiques :

- Conditionnement : seau de 25kg net équipé de SAKAPO®
- Coloris : blanche, noire, rouge, jaune ou bleue

Mode d'emploi :

- Consommation de 540 g par m²
- Température d'application : entre 5 et 45°C
- Hygrométrie maxi. : 80%
- Temps de séchage : 5 min.
- S'applique au pistolet Airless (équipée de cuves inox), au rouleau ou à la brosse sur supports hydrocarbonés neufs ou anciens.
- Se nettoie : frais à l'eau froide et juste sec à l'eau chaude savonneuse.

Conservation et stockage :

Stockage dans un endroit sec à l'abri du gel

Conservation : 12 mois après fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert

Règlementation :

Non concerné par l'étiquetage CLP



Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com

