

METADECO

1000

DÉCOFFRANT, LUBRIFIANT, ANTI ADHÉRENT PRÊT À L'EMPLOI

PROPRIETES :

- **METADECO 1000** favorise les démoulages différés.
- Action anti adhérente et répulsive afin d'assurer une très bonne séparation entre le béton et le coffrage.
- Assure l'auto nettoyage des moules par sa propriété de lubrifiant.
- **METADECO 1000** supprime le maximum de bullage.
- **METADECO 1000** s'utilise pour les décoffrages à froid, à chaud ou à température moyenne sur pratiquement tous types de coffrages.

AVANTAGES :

- **METADECO 1000** est un mélange de composés pétroliers, de produits de synthèse et d'agents tensio-actifs qui par synergie offre un démoulage optimisé.
- Offre une très bonne adhérence sur le coffrage et assure un démoulage facile.
- Donne un très bon fini au béton.

CARACTERISTIQUE :

- Liquide fluide, ambré.
- Odeur caractéristique.
- Non classé inflammable, point d'éclair : 79°C.
- Température d'auto-inflammation : > 200°C.
- Point d'ébullition : 190°C.
- Densité : 0,89 environ.
- Viscosité dynamique : 29 Pa.s

CONSOMMATION :

1 litre de **METADECO** pour 15 à 30 m² de surface suivant la porosité du support.

MODE D'EMPLOI :

- **METADECO** est prêt à l'emploi et universel.
- S'utilise sur pratiquement tous types de coffrage (toujours faire un essai au préalable).
- Attention un surdosage peut entraîner bullages et tâches sur les surfaces décoffrées.
- Toujours faire des essais de contrôle.
- S'applique au pinceau, brosse, rouleau, pulvérisateur...
- Nettoyage du matériel au white spirit.

PRECAUTION :

- L'utilisation de **METADECO 1000** ne nécessite pas de précautions particulières autres que celles relatives à la manipulation des produits pétroliers de haut point d'inflammabilité d'emploi courant dans les usines ou chantiers (huiles minérales, gasoil, fuel domestique...).
- Le personnel chargé de la mise en œuvre devra observer les règles élémentaires d'hygiène : lavage des mains ou autres parties du corps souillées, éviter les projections dans les yeux, l'absorption buccale ou l'inhalation prolongée.
- L'efficacité de nos produits est fonction de leur utilisation correcte, c'est pourquoi nous ne pouvons garantir que la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de ventes, et non la mise en œuvre.