

METADECO DESACTIVANT 2500

DESACTIVANT - RETARDATEUR CHIMIQUE DE SURFACE

PROPRIETES :

- **METADECO DESACTIVANT** est constitué d'un mélange d'adjuvants retardateurs de surface.
- **METADECO DESACTIVANT** s'applique en surface sur béton marquant, pour retarder la prise superficielle du béton
- **METADECO DESACTIVANT** permet la mise à nue des granulats sur la surface du béton.

AVANTAGES :

- **METADECO DESACTIVANT** transforme la surface du béton, permet de façon plus ou moins profonde d'obtenir des bétons à granulats apparents.
- **METADECO DESACTIVANT** bloque les réactions d'hydratation de la couche superficielle du béton frais.
- **METADECO DESACTIVANT** est sans effet sur la masse du béton.
- Protège les bétons de la dessiccation pendant la phase de durcissement : produit de cure.

CARACTERISTIQUE :

- Liquide fluide, bleu.
- Exempt de solvant.
- Non classé inflammable.
- pH acide : $2,5 \pm 0,5$.
- Craint le gel.
- Densité : 1,1 environ.
- Mélange acide.

CONSOMMATION :

2 à 6 m² / Kg de **METADECO DESACTIVANT** suivant les conditions atmosphériques, la profondeur à traiter et le dosage en ciment.

MODE D'EMPLOI :

- **METADECO DESACTIVANT** est prêt à l'emploi.
- Bien mélanger avant l'emploi afin d'obtenir une solution homogène.
- Appliquer **METADECO DESACTIVANT** au rouleau, pinceau ou pulvérisateur en couches uniformes plus ou moins dosés suivant la profondeur d'attaque désirée.
- **METADECO DESACTIVANT** s'utilise sur un béton fraîchement taloché ou lissé. Ne pas appliquer sous une pluie battante.
- La durée d'action de **METADECO DESACTIVANT** peut être de quelques heures à 24 heures suivant la quantité utilisée au m², la température et le dosage en ciment.
- Le lavage est effectué à partir du moment où l'on peut marcher sur le béton sans laisser d'empreintes profondes par brossage et lavage à l'eau ou au jet sous pression (100 à 200 bars).

PRECAUTION :

- Attention un surdosage peut entraîner une attaque trop profonde et déchausser les granulats.
- Seul un essai peut permettre de connaître exactement la quantité de **METADECO DESACTIVANT** à utiliser, ainsi que la finition désirée.
- Le personnel chargé de la mise en œuvre devra observer les règles élémentaires d'hygiène : lavage des mains ou autres parties du corps souillées, éviter les projections dans les yeux, l'absorption buccale ou l'inhalation prolongé.