

# METACHROME PROTECSOL

## 477S

### PROTECTION OLÉOFUGE ANTI-ADHÉRENTE POUR SOLS

#### PROPRIETES :

- **METACHROME PROTECSOL** facilite l'entretien des sols.
- Spécialement élaboré pour le traitement des sols contre la pénétration des salissures grasses et pour son action anti-adhérente lors de la projection de ciment.
- S'applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur sur supports tels que : terre-cuite, granit, marbre, grès, béton, pierre, mortier, dallage.
- Facilite l'entretien des terrasses, entourages de piscines, parkings, zones piétonnes...

#### AVANTAGES :

- **METACHROME PROTECSOL** est incolore après séchage.
- Non filmogène, laisse respirer les supports.
- Imperméable à l'eau et aux matières huileuses.
- Facilite le nettoyage du ciment.
- Augmente la longévité des matériaux.
- Réduit la formation des micro-organismes (mousses, lichens) mais ne l'empêche pas de pousser.
- Protège des pollutions.
- Augmente la tenue aux cycles gel-dégel.

#### CARACTERISTIQUE :

- Aspect : liquide limpide, incolore
- Densité à 20 °C : 0,82 ± 0,02.
- Inflammable.

#### CONSOMMATION :

Variable suivant la porosité du support :

- Terre cuite : 0,300 à 1,5 L/m<sup>2</sup>.
- Dalle ciment : 0,200 à 0,800 L/m<sup>2</sup>.
- Grès, granit : 0,100 à 0,500 L/m<sup>2</sup>.

#### MODE D'EMPLOI :

- Le support devra être parfaitement sain, propre et sec, attendre 28 jours après la pose et surveiller particulièrement qu'il n'y a pas de remontées de tâche d'efflorescence avant l'application.
- Eliminer les laitances avec une dilution de **META 9 SP 771** à 10 %, suivi d'un rinçage à l'eau, bien laisser sécher le temps nécessaire, vérifier la totale disparition des efflorescences et supprimer la cause.
- Les traces de cire, huile, graisse et autres salissures devront être éliminées avec **META 9 SP 771**. Respecter un séchage de quelques jours afin que le support soit complètement sec et propre.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de gel.
- **METACHROME PROTECSOL** empêche l'adhérence de la plupart des autres produits.
- **Nettoyage du matériel** : au White Spirit.

#### PRECAUTIONS :

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Les précautions d'usage pour l'emploi des résines et solvants doivent être respectées : bien aérer les locaux, éviter les contacts avec la peau, se laver les mains avec de l'eau et du savon, ne pas fumer.
- La parfaite efficacité de nos produits est fonction de leur utilisation correcte, c'est pourquoi nous ne pouvons garantir que la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions de vente et non la mise en œuvre.