

# ALTACLEAN AS

## 705

### NETTOYANT ANTI SALPÊTRE ET TACHES D'EFFLORESCENCE

#### PROPRIETES :

- Poudre à mélanger à l'eau destinée à dissoudre les taches d'efflorescences sur les murs de construction des briques couvertes de salpêtre et sels minéraux.
- **ALTACLEAN AS** possède une action de surface, il n'empêche pas la réapparition des sels.

#### MODE D'EMPLOI :

- Dissoudre les cristaux d'**ALTACLEAN AS** dans l'eau à raison de : 1 Kg de poudre pour 3 à 4 litres d'eau.
- Appliquer **ALTACLEAN AS** dissout à la brosse.
- Laisser agir environ 20 minutes.
- Rincer au jet d'eau ou avec une brosse et de l'eau.
- Après nettoyage :
  - Laisser sécher le support
  - Vérifier l'absence d'efflorescences
  - Dans le cas contraire, refaire l'opération sur les parties où il y a encore des sels.
- Le support doit être sec pour l'application d'un hydrofuge.
- L'hydrofuge ne modifie pas l'aspect du support et le laisse dans l'état d'origine.

#### CONSOMMATION :

1 litre d'**ALTACLEAN AS** dilué pour 3 à 7 m<sup>2</sup> suivant l'épaisseur des sels.

#### CARACTERISTIQUE :

- Aspect : poudre blanche.
- Densité à 20 °C : 2,13 g/cm<sup>3</sup>.
- Ininflammable.
- Point de fusion : 205°C.
- pH de la solution diluée dans l'eau (10 g/l) : 1,18 à 25°C.

#### PRECAUTION :

- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- **ALTACLEAN AS** est considéré comme un acide doux.
- Ne pas ingérer.
- Eviter les contacts avec la peau et les yeux.
- En cas de contact accidentel, laver abondamment à l'eau.
- Port de gants et lunettes conseillés.
- La parfaite efficacité des nos produits est fonction de leur utilisation correcte, c'est pourquoi nous ne pouvons assumer la responsabilité des malfaçons résultant d'une mauvaise utilisation.