

AXIS DP 7 - Gamme Ferroviaire

DÉGRAISSANT DÉSINCRUSTANT POLYVALENT PUISSANT



- **AXIS DP7 est un produit dégraissant désincrustant spécialement recommandé pour le lavage de tous types de supports résistant à l'eau et fortement encrassés.**
- **AXIS DP7 s'utilise pour le lavage de supports contaminés par des hydrocarbures, graisses et autres corps gras.**
- **AXIS DP7 est également préconisé pour le lavage des carrosseries de trains ou de bus, jantes de voitures, moteurs...**
- **Homologué par RENFE, EUSKOTREN et TMB (métro de Barcelone) pour le lavage des carrosseries de trains, métros ou bus.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, moussant, jaune.
- Légère odeur de citronnelle.
- Ininflammable: Point éclair néant.
- Densité : 1,03 ± 0,02.
- pH du produit concentré : > 12.
- pH du produit dilué à 10% : 11,8 ; pH à 1% : 9,7.
- Point de gel : environ - 2°C.
- Passivant (retarde la corrosion des aciers).
- N'attaque pratiquement aucun support aux doses d'emploi usuelles (aciers, inox, plastiques, carrelages, ...).
- N'altère pas l'aluminium ou les alliages légers en solutions très diluées, mais les altère rapidement en solutions plus concentrées ; faire des essais de dilution et de temps de décapage pour ces matériaux.
- Peut blanchir ou modifier l'aspect de certains revêtements peintures si les concentrations utilisées sont trop fortes : essais préalables conseillés.
- Actif en eau calcaire et séquestrant du calcaire.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **Dangereux : Respecter les précautions d'emploi.**
- Le port de gants est conseillé pour des utilisations du produit concentré, et pour des manipulations fréquentes ou prolongées de produit dilué.
- L'évacuation en égout ne sera effectuée qu'après avoir ramené leur pH entre les limites de 5,5 et 8,5.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

MODE D'UTILISATION :

- Toujours utiliser **AXIS DP7** dilué dans l'eau.
- La dilution varie entre 5 et 20 % en fonction du degré de salissures.
- La solution diluée peut être appliquée avec un pulvérisateur, à l'éponge, au balai à franges...
- Laisser agir quelques minutes, puis effectuer un brossage à l'aide d'une brosse, éponge...
- Rincer avec de l'eau.

APPLICATIONS / HOMOLOGATIONS :

- Nettoyage dégraissage des carrosseries des trains, métros, cars et tous autres véhicules.

- Homologué par :
 - TMB
 - EUSKOTREN
 - RENFE



euskotren

renfe

Codes produit : 3178