AXIS VITRAPLUS - *Gamme nettoyant*

NETTOYANT POLYVALENT VITRES ULTRA-CONCENTRÉ

- **Nettoyant multi-surfaces spécial vitres, glaces, chromes, aluminiums, émail...**
- **Ultra-concentré : utilisation courante de 3 à 5%.**
- **N'attaque pas les jointures aux doses d'emploi.**
- **Ne laisse pas de trace.**
- **Utilisation en lave-glace (anti-gel dès 10% de dilution).**
- **Agréablement parfumé.**
- **Contact alimentaire***
- **Résiste jusqu'à - 25°C.**
- **Disponible aussi en version prêt à l'emploi (PE) anti-buée.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, bleu.
- Odeur pamplemousse.
- Antigel : résiste à des températures inférieures à - 25°C.
- Densité à 20°C : 0,90 ± 0,01.
- pH : 7,5 environ.
- Inflammable, point d'éclair pur 23°C (vase clos Setaflash).
- Légèrement moussant.

Tableau indicatif du point de gel en fonction de la dilution du produit :

Dilution d'Axis Vitraplus dans l'eau	Point de gel en °C
50 %	- 20
40 %	- 15
30 %	- 10

- Préparation hydroalcoolique à base de tensioactifs, d'agent dégraissant à vitesse d'évaporation progressive, d'un séquestrant du calcaire et de parfum, .
- Nettoie, dégraisse, donne un aspect net et brillant aux surfaces traitées.
- Spécialement formulé pour vitres, glaces, chromes, inox, aluminium, émail, porcelaine, cristal, plexiglas, mélaminé, stratifié...

SECURITE :

* Les composants d'**AXIS VITRAPLUS** sont dans la liste des produits de l'arrêté Ministériel du 19.12.13, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Inflammable sous sa forme concentrée (ne pas fumer lors de la manipulation).
- Stocker et manipuler à l'abri de la chaleur.
- En cas de projections oculaires : rincer immédiatement et abondamment à l'eau en maintenant les paupières bien écartées.

MODE D'EMPLOI :

- **AXIS VITRAPLUS** s'utilise dilué de 3 à 5% dans l'eau.
- En lave-glace, diluer à 5% (formule été) ou > 30% (formule hiver).
- **AXIS VITRAPLUS** s'applique soit en pulvérisation, soit à l'éponge. Etaler en insistant si nécessaire sur les tâches rebelles. Essuyer soit à l'aide d'un chiffon sec et doux, soit avec une raclette en caoutchouc, ou soit idéalement avec une lavette microfibre.

LABORATOIRES A.C.I.
Un laboratoire au service des professionnels
FABRIQUÉ EN FRANCE
Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - www.laboratoires-aci.com - contact@laboratoires-aci.com