

DETRIL MOUSSANT ULTRA LD- Gamme biocide

BIOCIDE ANTI-DEPOTS VERTS CONCENTRÉ PREVENTIF



- **Empêche l'apparition des algues, lichens, moisissures et autres verdissures sur les matériaux.**
- **Applicable sur dallages, terrasses, sols, murs, façades, toitures...**
- **Combine la puissance du chlorure de benzalkonium à la rémanence du diuron.**
- **Appliqué avant peinture, prévient l'apparition sous les films des moisissures et assure une protection longue durée.**
- **Economique (application courante de 2 à 5%).**
- **N° d'inventaire ANSES TP10: 91683.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide blanchâtre, moussant avec une odeur légère.
- Densité à 20°C : $0,99 \pm 0,01$.
- pH à 20°C : 7 ± 1 .
- **Ininflammable**. Point d'éclair : néant.
- Tensio-actif et mouillant.
- Miscible à l'eau en toutes proportions.
- Point de gel = 0°C.
- Emulsion aqueuse d'ammonium quaternaire et de diuron.
- Actif en milieu acide et alcalin ; efficace même en eau dure.
- Caractère cationique.
- Contient 150 g/l de chlorure de benzalkonium et 150g/l de diuron
- **DETRIL MOUSSANT ULTRA LD** est un biocide (Règlement 528/2012) utilisé pour l'usage PT 10 pour traiter à titre préventif les ouvrages de maçonnerie ou les matériaux de construction autres que bois par la lutte contre les attaques microbiologiques et les algues.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **DETRIL MOUSSANT ULTRA LD** concentré est dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement (utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

- Usage réservé aux professionnels.

EFFICACITE :

- Normes levuricides à 2% : EN1650, EN13697, EN16615, EN17387.
- Tests anti-dépôt vert et noir AkzoNobel à 2%.
- Norme algicide OCDE201 à 2% sur *Chlorella Vulgaris*.

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi

- En préventif : diluer **DETRIL MOUSSANT ULTRA LD** de 2 à 5% (20 à 50cl complété à 10 L d'eau) et appliquer par temps sec en pulvérisation, à la brosse ou au rouleau, sur un support propre. Laisser sécher.
- Attendre 2 ou 3 semaines avant de traiter un mortier ou béton neuf.
- **DETRIL MOUSSANT ULTRA LD** peut se passer sur une surface humide.
- Bien laisser sécher avant d'appliquer un revêtement.
- Consommation : environ 20 m²/l.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

Façades, murs, sols, toitures : crépis, pierres, bétons, briques, joints ciments, plâtres, bois, fibrociment, ardoises, peintures, tuiles.