

DETRIL TAG *Liquide, Gel & Ultra Light* - Gamme décapants

DÉCAPANT GRAFFITIS TRES PERFORMANT



- **Elimine efficacement graffitis, laques, encres, vernis et certaines peintures.**
- **Version UL (Ultra Light) supprime les graffitis sans agresser les supports : acier, aluminium, bois, ciment, pierre...**
- **Version gel, spécialement formulée pour des applications sur surfaces verticales.**
- **Version liquide, utilisable sur surfaces poreuses ou en bain avec possibilité de chauffer.**
- **Rinçage très facile.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Solution liquide ou gélifiée.
- Odeur solvantée caractéristique.
- Densité à 20°C : **DETRIL TAG Liquide** : 1,05 ± 0,02.
DETRIL TAG GEL : 1,04 ± 0,02.
DETRIL TAG UL : 1,01 ± 0,02.
- Point d'éclair (vase clos) : > 60°C.
- **DETRIL TAG Liquide** et **DETRIL TAG UL** possèdent un pH alcalin.
- **DETRIL TAG GEL** est neutre.
- Préparation à base de divers solvants, d'additifs spécifiques, d'accélérateurs de décapage, de gélifiant thixotrope (**GEL**) et d'activateurs alcalins (**Liquide** et **UL**).
- La plupart des matières plastiques ne sont pas sensibles au **DETRIL TAG** dans les conditions normales d'emploi. Faire un essai préalable.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **DETRIL TAG** n'est pas classé inflammable.
- Ne pas rejeter dans l'environnement.

MODE D'EMPLOI :

- Utiliser **DETRIL TAG Gel** concentré.
- Appliquer **DETRIL TAG** par épandage à l'aide d'un balai-brosse ou à l'aide d'un système de pulvérisation.

- Utiliser **DETRIL TAG liquide** en bain : dans bac plastique (PE) ou inox.
- Laisser agir jusqu'à dissolution du graffiti ou de la peinture (environ une heure en fonction du type de peintures). Limiter le temps d'action pour l'élimination de graffitis sur supports peints fragiles en utilisant **DETRIL TAG UL**.
- Rincer à l'eau en brossant ou au nettoyeur haute pression.

APPLICATIONS :

- Les 4 photos de droite montrent les différentes étapes du décapage de graffitis avec **DETRIL TAG Liquide** sur un mur composé de briques rouges poreuses.
- Les 3 versions de **DETRIL TAG** permettent de décapier l'ensemble des graffitis sur différents supports : la version UL garantie un décapage sur supports fragiles (panneaux routiers, supports peints, supports plastiques...).
- Décapage des **graffitis** sur murs en pierre, supports plastiques, panneaux....
- **Sols de cabines de peinture.**
- Décapage des colles, encres et peintures se fait par dissolution progressive du revêtement.

Codes produits : **Liquide 2541 / MG / 30L**
 Gel 2542 / MG / 30L
 UL 2543 / MG / 30L