

# CINE 6027

## ETANCHEITE RACCORDS ET FILETAGES



### DESCRIPTION :

CINE 6027 est un mono composant facile d'emploi et à étanchéité immédiate.

### AVANTAGES :

CINE 6027 est agréé gaz GPL-Oxygène-Eau Potable. CINE 6027 rend étanche immédiatement jusqu'à 30 bars. CINE 6027 résiste à la pression d'éclatement des tuyaux après polymérisation complète. CINE 6027 résiste aux vibrations et aux variations de températures. CINE 6027 permet une légère orientation des raccords pendant 10 min. CINE 6027 permet un démontage avec l'outillage classique et remplace avantageusement la filasse. Agréé norme Gaz DIN DVGW EN 75%. Agréé Alimentaire INSP1 (NSF Europe).

### UTILISATIONS PRECONISEES :

CINE 6027 est spécialement étudié pour étanchéfier tous types de raccords et filetages. Diamètre maxi de filetage: 80 mm (3").

### MODE D'APPLICATION :

Les supports doivent être propres et secs. Appliquer une quantité suffisante (sur 1/3 de la circonférence) de CINE 6027 sur les deux premiers filets mâles, assembler et bloquer.

### COMPOSITION :

Base chimique : Diméthacrylate.

### CARACTÉRISTIQUES / DONNÉES TECHNIQUES :

Aspect à 20°C	liquide jaune
Densité (g/cm <sup>3</sup> )	1,05
Viscosité (mPa.s – Cône/plan)	20 000 à 30 000 Thixo
Plage de température	-50 à +150°C

### SECURITE :

En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

### Usage professionnel.

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais n'impliquent aucun engagement de notre part. 07.03.22

