

PROTIL BOIS - Gamme peintures

REVÊTEMENT DE PROTECTION DU BOIS NON FILMOGÈNE EN PHASE AQUEUSE



- **PROTIL BOIS** permet de saturer, nourrir, protéger et embellir tous les bois d'intérieur et d'extérieur.
- Prêt à l'emploi, mise en oeuvre rapide.
- Faible odeur.
- Rapidité de séchage.
- Protège efficacement contre l'humidité et les UV.
- Ne s'écaille pas.
- Conforme à la directive COV 2010.
- Non classé toxicologiquement. Ininflammable.
- Existe en aspect satiné incolore.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide incolore, d'aspect satiné.
- Sans odeur.
- Densité à 20°C : 1,03 ± 0.01.
- Ininflammable. Sans point d'éclair,
- Teneur en COV max : < 31 g/L, conforme à la valeur limite fixée par la directive 42/CE COV 2010.
- pH à 20°C : 7 environ.
- Temps de séchage à 20°C :
 - hors poussières : 20 minutes.
 - recouvrable : 3 heures.
- Consommation : 10 m²/L/couche.
- Utilisation en intérieur comme en extérieur.
- Non filmogène, ne poudre pas, ne pèle pas.
- Evite le grisaillement des bois.
- Préviend les risques de fendillement du bois.

SECURITE :

- **PROTIL BOIS** ne présente pas de classement de sécurité selon le règlement CLP 1272/2008.

MODE D'EMPLOI :

- Dégraisser le bois avec **AXIS DP** dilué à 5% dans l'eau, puis rincer abondamment. Pour les bois grisés, utiliser **OXYNET 1** dilué à 50% dans l'eau, laisser agir 8 heures, puis rincer.
- Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer par temps sec, sur surface sèche avec des températures comprises entre 10 et 30°C (ne pas utiliser en plein soleil).
- **PROTIL BOIS** s'utilise au rouleau ou à la brosse en 2 ou 3 couches, en fonction de l'aspect désiré.
- Le nettoyage du matériel et des outils se fait à l'eau, sitôt après utilisation.
- Pour garantir une efficacité maximum, il convient de protéger le support traité des intempéries pendant 48 heures après la dernière couche.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Permet de traiter les bois bruts, neufs ou anciens.
- Utilisation sur bois exotiques, résineux ou thermochoauffés pour la protection des abris de jardin, terrasses, portes, volets, bardages, portes-fenêtres, plinthes, lambris, poutres.