

PROTIL PEINT - *Gamme protection*

RENOVATEUR SANS SILICONE EN AÉROSOL



- **Nettoie, protège et fait briller.**
- **Facilite l'entretien des surfaces plastiques, caoutchouc, tableaux de bord, stratifiés, skaï...**
- **Compatible avec les applications ultérieures de peintures et vernis.**
- **Effet anti-poussière, redonne l'éclat du neuf.**
- **Agréablement parfumé.**
- **Non classé toxicologiquement.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Produit conditionné en aérosol.
- Remplissage à 500 ml.
- Diffusion d'un liquide solvanté, volatil, déposant un film actif invisible et parfumé.
- L'utilisation de **PROTIL PEINT** n'empêche pas l'adhérence des peintures et vernis.
- Préparation parfumée à base d'huile polysiloxaniques modifié en solution hydrocarbonée.
- Nettoie et fait briller les tableaux de bord, les stratifiés, les supports plastiques...
- Compatible avec les peintures et vernis.
- Effet anti-poussière, redonne l'éclat du neuf.
- Protège les garnitures de portes en caoutchouc.
- Agent anti-adhérent destiné au montage des pièces en caoutchouc ou plastique.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Extrêmement inflammable.

- **PROTIL PEINT AEROSOL** ne présente pas de classement toxicologique.
- Ne pas rejeter dans l'environnement.
- Respecter les consignes générales relatives à l'utilisation de tout aérosol.

MODE D'EMPLOI :

- Pulvériser **PROTIL PEINT** à environ 20 cm de la surface à traiter.
- Laisser sécher quelques secondes.
- Essuyer et lustrer avec un chiffon doux et sec.
- Brille instantanément.
- Renouveler l'opération, si nécessaire, sur les surfaces absorbantes.