

SPRAY RENOV - Gamme cire

MÉTHODE SPRAY POUR SOLS CIRÉS



- Permet d'obtenir une brillance extrême (effet "brillant mouillé").
- Nettoie et régénère les sols protégés par des cires métallisées classiques ou à double réticulation (METABRIL GOLD).
- Prêt à l'emploi, s'utilise en pulvérisation avec lustreuse ou monobrosse à haute vitesse ("méthode spray" ou "spray buffing").
- Formule sans cire, ne colmate pas les disques et facilite ainsi le travail.
- Facile d'emploi, parfum agréable, séchage rapide.
- Non classé inflammable.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide vert laiteux, parfumé, peu moussant.
- pH : $8,5 \pm 0,5$.
- Densité à 20°C : $0,99 \pm 0,03$.
- Miscible à l'eau en toutes proportions.
- Préparation aqueuse à base de tensioactifs.
- Peut être aussi bien utilisé sur des sols protégés par des cires métallisées classiques ou à double réticulation (METABRIL GOLD) usées ou non.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **SPRAY RENOV** est dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Non classé inflammable.
- En cas de projections : laver immédiatement et abondamment à l'eau.
- Biodégradabilité : conforme à la **Directive Détergence 648/2004 CE** sur la biodégradabilité des tensio-actifs.
- Stable dans les conditions normales de stockage.
- Conserver à l'abri du gel.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.

MODE D'UTILISATION :

- Vaporiser **SPRAY RENOV** pur sur le sol. Travailler avec la monobrosse haute vitesse pour sécher et lustrer.
- Avec une lustreuse de 1000 à 1500 tr/min à roue avant pivotante, il est conseillé, pour obtenir un maximum de brillance et éviter les halos, d'utiliser des disques doux comme les disques en fibres naturelles. Dans le cas de traces plus marquées utiliser d'abord un disque plus abrasif (rouge) et ensuite un disque en fibres naturelles.
- Avec une lustreuse à 1500 tr/min à roue avant pivotante, utiliser le disque en fibres naturelles. Il enlève plus rapidement les marques dues au trafic.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Nettoyage et entretien : **SPRAY RENOV** peut être aussi bien utilisé sur des sols protégés par des cires métallisées classiques ou à double réticulation (METABRIL GOLD), usées ou non.
- Pour : halls, couloirs, entrées, bureaux, vestiaires, salles de conférence, salles de repos, salles d'accueil, cuisines, magasins...