

# PLASTOCOL A - Gamme bâtiment

## PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POLYVALENT



- **Facilite et consolide la pose de revêtements, peintures, plinthes, carrelages, chapes, mortiers, tyroliennes sur surfaces difficiles (friables, lisses...).**
- **Evite le piquetage long et onéreux.**
- **Evite les micro-fissures, le faïençage et le farinage (sur enduit frais, encore humide).**
- **N'est soumis à aucun étiquetage .**
- **Simple d'utilisation.**
- **Sans solvant (diluable à l'eau) et ininflammable.**

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide blanc opaque, légèrement moussant avec une légère odeur.
- Densité à 20°C :  $0,99 \pm 0,02$ .
- pH à 20°C :  $7,8 \pm 0,5$ .
- Point de gel : 0 °C.
- Préparation aqueuse à base de copolymère styrène acrylique.
- Améliore l'adhérence.
- Après séchage, le film de **PLASTOCOL** reste collant pendant 1 à 5 jours.
- Permet une meilleure "accroche" des revêtements : peintures, ciment...

### SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- **PLASTOCOL** n'est soumis à aucun étiquetage.
- Ininflammable.
- **PLASTOCOL** doit être conservé à l'abri du gel et des températures > à 30°C.
- Conserver le produit dans un fût bien fermé afin d'éviter la formation de peau.

### MODE D'EMPLOI :

- Ne pas travailler à des températures inférieures à 5°C.
- Eliminer les parties non adhérentes.

#### ACCROCHAGE - CONSOLIDATION :

- Imprégner largement les supports de **PLASTOCOL** dilué à 20 % dans l'eau ou pur sur support non poreux.
- Consommation : 4 à 6 m<sup>2</sup> / litre.
- Poser le mortier ou l'enduit sur la couche encore collante.

#### PRIMAIRE POUR CHAPE LIQUIDE ANHYDRITE :

- Utiliser 1 partie de **PLASTOCOL** + 1 partie d'eau.
- Appliquer sur supports secs.
- Laisser sécher 2 h mini et poser le carrelage avec une colle souple.
- Consommation : 5 à 6 m<sup>2</sup> / litre.

### EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- **Accrochage ou collage** de chapes, enduits, peintures, sur surfaces neuves, anciennes ou friables.
- **Consolidation** des fonds avant revêtement.
- **Collage** de carreaux, mosaïques, plinthes et panneaux divers.